



designed by Moretto

V S - LOADERS C - CONTAINERS

Three-Phase Containers

13 different size of containers, entirely realized in stainless steel material. A wide range of filters to satisfy any particular requirement are available as standard. The discharge valve is equipped with gasket. Fabric filter and no-load alarm as standard make these machines particularly efficient. A big signaling lamp shows the machine working. Master 200 integrates the most particular applications and makes the range complete.

Vengono costruiti contenitori in 13 grandezze, realizzati interamente in materiale inossidabile. Sono disponibili di serie diversi tipi di filtro per soddisfare le più svariate esigenze. La bocca di scarico è dotata di guarnizione. Il filtro in tessuto e l'allarme di mancata carica, di serie, rendono queste macchine particolarmente efficienti. Una vistosa lampada di segnalazione evidenzia lo stato di funzionamento della macchina. Master 200 integra le applicazioni più particolari rendendo la gamma completa.



Fabric filter with high filtering capacity.
Filtro in tessuto di grande capacità filtrante.



Discharging valve with gasket detail.
Particolare della bocca di scarico con guarnizione.

FEATURES

- ✓ Stainless steel construction (AISI 304)
- ✓ Automatic filter cleaning
- ✓ Discharging valve with gasket

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione inox (AISI 304)
- ✓ Pulizia filtro automatica
- ✓ Bocca di scarico con guarnizione

www.moretto.com

4.70.591.11 _J

Reproduction and/or copying, even partial, are forbidden without written authorization by Moretto S.p.A.

FEEDING



PLASTICS AUTOMATION



V S - C
THREE-PHASE
LOADERS

V S - LOADERS C - CONTAINERS

Three-Phase Loaders

The V S series three phase loaders come in 10 sizes to meet several production needs. Their modular construction means that each model can be equipped with cyclone filter and by-pass valve. These loaders can control via the Master 200 the ratio valve and the pipe cleaning for conveying up to 200 meters distance.

Le unità aspiranti della serie V S si sviluppano in 10 grandezze per soddisfare diverse necessità produttive. Sono costruite con un concetto di modularità che consente di equipaggiare ogni modello con filtro a ciclone e valvola by-pass. Queste unità con Master 200 possono gestire anche valvola proporzionale e valvola pulizia condotta per trasporti fino a una distanza di 200 metri.

Integrate
with One Wire

Modularity



V 20 S

C 5

Master 200

Models:

V 10 S ÷ V 110 S

C 0 ÷ C 80

